


LED Series

WOLF LED



Description

- Projecteur LED conforme aux normes pertinentes et aux réglementations anti-éblouissement
- Longue durée de vie grâce au bloc de refroidissement de conception thermique
- IP66



WOLF LED ROAD LIGHTING LUMINAIRE

	350mA		530mA		700mA		1050mA		Color Temperature	CRI								
	LED MODULE	LUMINAIRE	LED MODULE	LUMINAIRE	LED MODULE	LUMINAIRE	LED MODULE	LUMINAIRE										
12LED	13 W	2080 lm	15 W	1784 lm	19 W	2945 lm	21 W	2499 lm	25 W	3625 lm	27 W	3105 lm	37 W	4921 lm	40 W	4120 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6000 K 6500 K	> 70
24LED	26 W	5160 lm	29 W	3567 lm	38 W	5890 lm	42 W	4998 lm	50 W	7250 lm	54 W	6210 lm	74 W	9842 lm	80 W	8240 lm		
36LED	39 W	6240 lm	43 W	5290 lm	57 W	8835 lm	62 W	7440 lm	75 W	10875 lm	81 W	9315 lm	111 W	14765 lm	120 W	12360 lm		
48LED	52 W	8320 lm	58 W	7135 lm	76 W	11780 lm	83 W	9960 lm	100 W	14500 lm	108 W	12420 lm	148 W	19685 lm	160 W	16480 lm		
60LED	65 W	10400 lm	71 W	8735 lm	95 W	14725 lm	103 W	12360 lm	125 W	18125 lm	135 W	15525 lm	185 W	24605 lm	200 W	20600 lm		
72LED	78 W	12480 lm	86 W	10580 lm	114 W	17670 lm	124 W	14880 lm	150 W	21750 lm	162 W	18630 lm	222 W	29526 lm	240 W	24720 lm		
84LED	91 W	14560 lm	99 W	12180 lm	133 W	20615 lm	145 W	17400 lm	175 W	25375 lm	189 W	21735 lm	*	*	*	*		
96LED	104 W	16640 lm	113 W	13900 lm	152 W	23560 lm	165 W	19800 lm	200 W	29000 lm	216 W	24840 lm	*	*	*	*		
	160 lm / W		123 lm / W		155 lm / W		120 lm / W		145 lm / W		115 lm / W		133 lm / W		103 lm / W			

LED Series

WOLF LED



Puissances	A	B	C	D
WOLF	160 mm	500 mm	140 mm	100 mm
WOLF-40	250 mm	500 mm	140 mm	100 mm
WOLF-80	300 mm	500 mm	140 mm	100 mm
WOLF-150	400 mm	500 mm	140 mm	100 mm
WOLF-200	500 mm	500 mm	140 mm	100 mm

Dimensions

